

# GFK-Futtermittelsilos

Monolith-Ausführung

## Produktbeschreibung

Unsere GFK-Futtermittelsilos werden aus erstklassigen Materialien hergestellt. Aus modernsten Fertigungsmethoden resultiert ein absolutes Qualitätsprodukt! Vollständige Dichtheit, hohe thermische Isolation (kein Kondenswasser) sowie große Witterungsbeständigkeit (UV-Strahlen geschützt) sind die Hauptmerkmale, welche unsere GFK-Silos besonders auszeichnen.



Kontrollfenster (Bullauge)



Regentropfkante



Schaltkasten



Entnahmetrichter



Einstiegluke feuerverz.



Handsender



Spiralaufnahmetrichter



Absperrschieber

## Größentabelle

Höhe m	Ø m	Inhalt m <sup>3</sup>	Inhalt to
3,46	1,20	2,00	1,20
3,95	1,55	4,00	2,40
4,05	1,70	5,00	3,00
4,55	1,70	6,00	3,60
4,65	2,00	8,00	4,80
5,25	2,10	10,00	6,00
5,59	2,20	12,00	7,20
6,13	2,30	15,00	9,00
6,95	2,30	18,00	10,80
6,47	2,60	20,00	12,00
7,43	2,60	26,00	15,00
8,42	2,60	31,00	18,60
8,01	3,00	40,00	24,00
10,00	3,00	52,00	31,20
12,02	3,00	66,00	39,60
13,02	3,00	75,00	45,00

Schüttgewicht 0,6 to/m<sup>3</sup>



