

Fördertechnik

Kettenelevator

Kettenelevatoren

Kettenelevatoren – Effiziente Lösung für die senkrechte Getreideförderung

Unsere Kettenelevatoren aus feuerverzinktem Stahl sind für die zuverlässige, senkrechte Förderung von Getreide konzipiert. Die eckige Schachtbauweise sorgt für hohe Stabilität und ermöglicht einen gleichmäßigen Materialfluss – ideal für mittlere Fördermengen im landwirtschaftlichen und gewerblichen Einsatz.



Technische Eckdaten

Förderleistung: von 20 to/h bis zu 40 to/h Förderhöhe: von 3,35 m bis zu 15,35 m

Serienmäßige Ausstattung:

- Robuster Getriebemotor für wartungsarmen Betrieb
- Inspektionsschacht für einfache Wartung und Kontrolle
- Neigungsverstellung in der Auswurfrichtung (0–25°) für flexible Anpassung
- Vormontierter Elevatorkopf und -fuß für eine schnelle, unkomplizierte Montage
- Zubringerflügel im Fuß

Zahlreiches Zubehör je nach Anforderung erhältlich



Ihr Nutzen: Eine kompakte, leistungsstarke Förderlösung, die sich flexibel an Ihre Gegebenheiten anpassen lässt – robust gebaut, durchdacht konstruiert und auf einen langlebigen Einsatz ausgelegt.

